


MEMOREX PS45 / PS75

IBM System i (AS/400、i5) からダイレクト印刷。オープンシステムとの共用で有効活用!



特長

A4両面でPS45 ...45 ページ/分、PS75 ...75 ページ/分の高速印刷

System i (AS/400、i Series、i5) から双方向通信・ダイレクト印刷

オープン系システムからの印刷にも共用できます

System i から TN5250E で 30 セッションをサポート

最大 30 台の System i から共用して印刷

セッションごとに用紙設定をプリセット

オペレータをプリンタの設定切替操作から開放します

高性能フィニッシャ(オプション)で大量印刷の後処理をサポート

APW 対応

11"×15"ストックフォーム用に設計された帳票を、アプリケーション変更せずカット紙印刷に移行できます

白紙に印刷しても読みやすい、6LPI 自動網掛け機能を搭載

ラインプリンタからの移行をサポートします

System i からコンビニバーコード(CVS-UCC/EAN 128)を出力

MEMOREX PS45 /PS75

IBM System i (AS/400、i5)からダイレクト印刷

構成事例

System i
UNIX, Linux,
Windows

PS45 PS75

TN5250Eプリンタ
LPR5250プリンタ
LPRプリンタ

System i側のプログラムを
変えることなく、OUTQごとに
プリンタのコントロールが可能です。

PS45

PRT01
A4縦
両面

PRT02
B4横
縮小

PRT03
穴あけ
あり...等

TN5250Eで30種類、
LPR5250で16種類まで
OUTQごとに用紙設定

装置構成

PS45

3000枚フィニッシャー
(オプション)

手差しトレイ
(標準)

1500枚増設給紙トレイ
(オプション)

PS75

オペレーターコールライト
(オプション)

4000枚給紙トレイ
(オプション)

装置仕様

装置名	MEMOREX PS45	MEMOREX PS75
印刷方式	半導体レーザー + 乾式2成分電子写真方式	半導体レーザー + 乾式2成分電子写真方式
印刷速度(片面)	45枚/分(A4横) 27枚/分(B4縦) 22枚/分(A3縦)	75枚/分(A4横) 49枚/分(B4縦) 38枚/分(A3縦)
印刷速度(両面)	45ページ/分(A4横)	75ページ/分(A4横)
解像度	600dpi	1,200dpi
給紙量	550枚×4段=2,200枚、手差しトレイ=50枚	500枚×2、550枚×3段=2,650枚
オプション給紙トレイ	1,500枚	4,000枚
最大給紙量	3,750枚	6,650枚
排紙量	500枚(フィニッシャー装着時250枚)	3,000枚
オプションフィニッシャー	3,000枚、上トレイ500枚	標準装備
最大排紙量	3,750枚	3,500枚(上トレイ:500枚、下トレイ:3,000枚)
用紙サイズ	A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、不定形 (オプション、幅148~297mm、長さ180~400mm)	A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル
用紙連量(坪量)	55kg~90kg(64g~105g/m ²) 手差しトレイ45~135kg(52~163g/m ²)	45kg~180kg(52.3g~216g/m ²) 最大値は厚紙モード時
想定月間印刷枚数	3万枚/月、最大5万枚/月	9万枚/月、最大15万枚/月
装置寿命	300万枚または5年のいずれか早い方	900万枚または5年のいずれか早い方
IBMホスト出力時行間隔	4、6、7.5、8行/インチ	
IBMホスト出力時文字間隔	漢字:5、6、6.7、7.5文字/インチ 英数カナ:10、12、13.4、15、18文字/インチ	
IBMホスト出力時文字フォント	JIS第1水準、JIS第2水準、IBM専用文字セット	
オープン系出力時文字フォント	平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、欧文136書体	リュミナイトKL、ゴシックMBBB、欧文136書体
インターフェース	Ethernet(100Base-TX/10Base-T)	
通信プロトコル	TCP/IP:LPR、TN5250E、LPR5250	
電源	100V 15A 50/60Hz	
消費電力	フルオプション920W以下 (最大:1,400W以下、省エネモード時:6W以下)	フルオプション1,340W以下 (最大:1,400W以下、省エネモード時:25W以下)
印刷音	58dB以下(待機時:23dB以下)	71dB以下(待機時:44dB以下)
使用環境条件	温度:10~32、湿度:15~80%(非結露)	
装置本体寸法(幅×奥行×高さ:mm)/重量	670×640×820/約87kg	1,580×790×1,005/約253kg
オプションフィニッシャー(幅×奥行×高さ:mm)/重量	680×620×1,030/約58kg	
ステーブル種類/枚数/サイズ	横、斜め、2ヶ所/50枚(A4)/A3~B5	横、斜め、2ヶ所/100枚(A4)/A3~B5
パンチ穴あけ	2穴	
オプション給紙トレイ(幅×奥行×高さ:mm)/重量	390×500×500/約17kg	314×458×659/約20kg

仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承願います。
本カタログ記載の会社名、商品名は、各社の商標あるいは登録商標です。

当製品に関する情報はwebサイトでご覧頂けます。

<http://as.memorex.co.jp>

兼松エレクトロニクス株式会社

メモレックス営業部門

〒105-8569 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルA館
ドキュメントシステム営業部 ☎03(5472)2928

大阪支店 〒541-8560 大阪市中央区淡路町4-2-15 兼松株ビル ☎06(6203)6601
名古屋支店 〒460-0008 名古屋市中区栄2-9-3 伏見第一ビル ☎052(231)5005

お問い合わせ先